



1080P60无线高清云台摄像机

AMC-G320WE



功能特性

- 1/2.8英寸214万像素CMOS传感器，支持全高清1080P60视频输出；
- 支持H.265、H.264网络视频编码；
- 20倍光学变焦；
- 内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米；
- 内置锂电池组，使用时间超过6小时；
- 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- 支持1路音频输入；
- 配多功能IR遥控器；
- 高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳。

技术参数

摄像机参数

图像传感器
1/2.8英寸CMOS，214万像素

焦距
f=5.2 ~ 98mm

光圈
F1.5 ~ F3.0

光学变焦
20倍

数字变焦
12倍

水平视场角
62.6° ~ 4.7°

聚焦系统
自动、手动、一键触发、PTZ 触发

曝光控制
自动、手动、快门优先、光圈优先、智能

快门速度
1/30 ~ 1/10,000秒

增益
自动、手动

白平衡
自动室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪

数字降噪
2D、3D

背光补偿
支持

宽动态
支持

无线

频率范围
5.15 ~ 5.35GHz, 5.425 ~ 5.725GHz 及 5.745 ~ 5.850GHz

天线方式
2*2 MIMO Beamforming

信道带宽
20/40MHz 信道宽度选择

传输速率
最高300Mbps

传输距离
200米（如需传输更远距离，可搭配更高增益天线）

工作协议
802.11a/n

电池

电池模组内置
5200mAh 可充电锂电池组

电池使用时间
>6 小时

一般规范

电源
50 ~ 60Hz, DC12V, < 30W

工作温度
0°C ~ 40°C

存储温度
-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)
176mm×167mm×189mm

重量
< 1.7kg

云台

水平
-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒

垂直
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒

预置位
256

接口

网络
10M/100M 自适应以太网接口
最高支持1080P60
支持视频H.265、H.264压缩
支持音频AAC压缩
网络协议：
HTTP/TCP/UDP/RTSP/RTMP/
ONVIF

音频接口
1 路LINE IN