


4K USB3.0云台摄像机

AMC-G303



- ① USB3.0
- ② 音频输入
- ③ 网络接口
- ④ 电源接口

功能特性

- 1/2.8英寸846万像素高清CMOS传感器；
- 3倍光学变焦，最大水平视场角达到81.4°；
- USB3.0最高支持4K高清画面；
- USB3.0支持UVC、UAC协议；
- 1080P最高支持6倍无损变焦；
- 网络支持H.264、H.265编码；
- 同时支持网络和USB3.0视频输出接口；
- 支持双码流。

技术参数

摄像机参数

图像传感器
1/2.8英寸CMOS, 846万像素

焦距
f=3.3mm ~ 9.7mm

光圈
F2 ~ F3.7

水平视场角
81.4° ~ 31.3°

光学变焦
3倍

数字变焦
5倍

聚焦系统
自动、手动、一键触发、PTZ触发

最低照度
1.0Lux(彩色)

快门速度
1/50 ~ 1/10,000秒

增益
自动、手动

白平衡
自动、手动、一键触发、自动跟踪、指定色温

背光补偿
支持

宽动态
支持

曝光控制
自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先

信噪比
≥50dB

云台

水平
-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒

垂直
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒

倒装
支持

预置位
256个

一般规范

电源
DC12V, <12W

工作温度
0°C ~ +40°C

存放温度
-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)
176mm × 137mm × 171mm

机身重量
≤1.2kg

接口

网络
1路RJ-45: 10M/100M自适应以太网口；

1、视频格式支持H.264、H.265: 4KP20, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25

2、网络协议
ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/UDP/RTMPS/GB28181

3、音频压缩 AAC、G.711

4、支持多码流

USB
1路USB3.0:

1、UVC支持UVC1.1协议

2、UVC
视频格式H.264、H.265、MJPEG: 4KP20, 1080P30/P25, 720P30/P25
视频格式YUY2、NV12:
1080P30/P25, 720P30/P25,

3、UAC 音频格式PCM

音频接口
1路LINE IN, 3.5mm音频接口