

4KP60云台摄像机


AMC-G530/G520/G500



4KP60



30倍/20倍/12倍
光学变焦



- | | |
|----------|-------------|
| ① 拨码开关 | ④ 音频输入 |
| ② 网络接口 | ⑦ RS-232IN |
| ③ HDMI接口 | ⑧ RS-232OUT |
| ④ USB2.0 | ⑨ 电源接口 |
| ⑤ 参考音频输入 | |

功能特性

- 最高30倍光学变焦，4K超高清率镜头，最大水平视场角可达81°；
- 最高可输出4KP60视频；
- 支持HDMI、USB、网络接口稳定输出视频，标配POE；
- 高精度，转动平滑，安静的云台；
- 支持多种控制协议及接口，支持菊花链组网；
- 可适用于中小型会议室、教室、礼堂等协作空间；
- 带防盗锁。

技术参数

摄像机参数

AMC-G530

光圈
f=5.2mm ~ 155.8mm
焦距
F1.8 ~ F5.2
光学变焦
30x
水平视场角
59° ~ 1.2°

AMC-G520

光圈
f=5.2 ~ 104mm
焦距
F1.8 ~ 3.5
光学变焦
20x
水平视场角
59° ~ 2.9°

AMC-G500

光圈
f=3.4mm ~ 40.3mm
焦距
F1.8 ~ F3.6
光学变焦
12x
水平视场角
81° ~ 7.6°

其他镜头参数

图像传感器
1/2.8" CMOS, 846万像素
图像
自动聚焦，自动曝光和自动白平衡
降噪
≥ 55dB
宽动态
支持

云台

水平
-130° ~ +130°, 0.2° ~ 87°/秒
垂直
-30° ~ +90°, 0.2° ~ 67°/秒
预置点数目
64
图像翻转
支持

一般规范

控制协议
VISCA
电源
DC12V, < 18W
工作温度
0°C ~ +40°C
存储温度
-20°C ~ +60°C
尺寸(L×W×H)
245mm×146mm×164mm
重量
< 2kg

接口

HDMI 2.0
1路HDMI 2.0,
4KP60/P50/P30/P25,
1080P60/P50/P30/P25,1080I60
/I50, 720P60/P50
网络接口
RJ45 (10M/100M/1000M), 标配
POE
4KP30/P25, 1080P30/P25,
720P30/P25, 360P30/P25
视频格式支持 H.264/H.265

USB 2.0
1路USB2.0;
支持UVC 1.5;
1. 4KP30/P25, 1080P30/P25,
720P30/P25, 360P30/P25;
2. 视频格式支持H.264/MJPEG

音频接口
1路LINE IN, 3.5mm音频接口
控制接口
1路RS-232 IN, 1路RS-232
OUT
拨码开关
旋转拨码开关，定义视频格式