

# 1/1.8英寸4K60双目智能云台摄像机

## PVC-230



NDI HX3  
Dante AV-H™  
SRT



### 功能特性

- 双目4K60一体化集成设计，可同时输出特写和全景视频；
- 1/1.8英寸30倍光学变焦特写镜头，适合大场应用；
- 无畸变的固定全景镜头，可输出出色的大角度全景图像；
- 支持3G-SDI、HDMI2.0、USB3.0、千兆网络等多种视频输出接口；
- 支持SRT、NDI HX3、Dante AV-H以及RTSP、RTMP、RTMPS、ONVIF、VISCA OVER IP 等丰富的协议；
- 行业领先的丰富的AI功能，包括多种模式的跟踪、姿势及手势识别等功能，且AI功能快速迭代更新；
- HDBaseT/SDVoE可选。

### 技术参数

#### 特写镜头

图像传感器  
1/1.8英寸 CMOS, 840万像素  
焦距  
f=6.9mm ~ 215mm  
光圈  
F1.35 ~ F4.6  
光学变焦  
30倍  
水平视场角  
59° ~ 1.98°

#### 全景镜头

图像传感器  
1/1.8英寸 CMOS, 840万像素  
焦距  
f=2.8mm  
光圈  
F2.0  
水平视场角  
105°

#### 一般规范

控制协议  
Free D / VISCA / PELCO-P / PELCO-D  
功耗  
DC12V, < 30W  
工作温度  
0°C ~ +40°C  
存储温度  
-20°C ~ +60°C  
尺寸 (LxWxH)  
190mmx172mmx215 mm

#### 云台

水平  
-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒  
垂直  
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒  
倒装  
支持  
预置点数目  
256

#### 接口

SDI  
1路3G-SDI  
1080P60/P59.94/P50/P30  
/P29.97/P25, 720P60/P50  
可选12G-SDI  
4K60/P59.94/P50/P30  
/P29.97/P25, 1080P60/P59.94  
/P50/P30/P29.97/P25,  
720P60/P50, 特写和全景输出可切  
换, 且支持PIP  
USB  
1路USB3.0  
1、UVC支持UVC1.1协议;  
2、UVC 视频格式支持  
YUY2/H.264/MJPEG  
3、YUY2: 1080P30/P25,  
720P30/P25, 360P30/P25;  
H.264/H.265/MJPEG:  
4K30/P25, 1080P30/P25,  
720P30/P25, 360P30/P25  
4、UAC 音频格式PCM

HDMI  
1路HDMI2.0  
视频分辨率  
4K60/P59.94/P50/P30/P29.97/P25  
1080P60/P59.94/P50/P30/P29.97  
/P25, 720P60/P50  
特写和全景输出可切换, 且支持PIP  
网络  
1路RJ-45, 100M/1000M自适应以太  
网口, 支持POE;  
1、视频分辨率最高4K60, 特写和全  
景可同时输出  
2、压缩格式支持H.264, H.265  
3、支持SRT/NDI HX3/Dante AV-H以  
及RTSP/RTMP/RTMPS/ONVIF/VISCA  
OVER IP  
4、音频压缩 AAC  
5、支持多码流  
HDBaseT  
可选  
SDVoE  
可选

音频接口  
1路LINE IN/MIC IN  
控制接口  
1路RS-232, 1路RS-422  
遥控接口  
支持红外遥控器