

1/1.8英寸4K云台摄像机


AMC-(N)H1202



NDI HX



AMC-H1202
AMC-NH1202(NDI HX)



- 1 格式选择
- 2 RS-232 IN
- 3 RS-232OUT/RS-485
- 4 网络接口
- 5 HDBaseT(选配)
- 6 HDMI接口
- 7 3G-SDI接口
- 8 音频输入
- 9 TF卡槽
- 10 USB3.0 (预留)
- 11 电源接口
- 12 电源开关

功能特性

- 采用最新高品质CMOS图像传感器和4K广角镜头，12倍光学变焦,最高支持3840x2160@30FPS视频输出；
- 先进的2D/3D图像降噪算法，噪点控制出色；
- 支持HDMI、HDBaseT（选配）、网络接口同时输出4K超高清数字视频；可选NDI HX；
- 支持H.265、H.264视频编码；
- 支持标准UVC协议，兼容绝大多数视频会议软件；
- 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- 配多功能IR遥控器；
- 内置OLED显示屏，可显示系统状态、IP等必要信息；
- 支持多种协议及多种控制接口，支持VISCA菊花链组网；
- 精密传动系统，定位精确，运行平稳；
- 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。

技术参数

摄像机参数

图像传感器
1/1.8英寸CMOS，841万像素

焦距
f=4.2mm ~ 50.4mm

光圈
F1.8 ~ F2.8

变焦
12倍光学变焦，12倍数字变焦

水平视场角
82.6° ~ 8°

聚焦系统
自动、手动、一键触发、PTZ 触发

快门速度
1/25 ~ 1/10,000 秒

增益
自动、手动

白平衡
自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪

曝光控制
自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先

数字降噪
2D、3D

背光补偿
支持

宽动态
支持

云台

水平
-170° ~ +170°，0.1° ~ 120°/秒

垂直
-30° ~ +90°，0.1° ~ 80°/秒

预置点数目
256个

菜单
支持

图像翻转功能
支持

一般规范

控制协议
VISCA 并支持菊花链、PELCO-P、PELCO-D

电源
DC12V, < 20W

工作温度
0°C ~ +40°C

存储温度
-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)
251mm×145mm×194mm

机身重量
2.2kg

接口

网络
10M/100M/1000M 自适应以太网接口，可选配POE、NDI，最高支持4KP30
支持H.265、H.264视频压缩
支持音频AAC压缩
网络协议
HTTP/TCP/UDP/RTSP/RTMP/ONVIF
支持双码流
可选NDI HX

3G-SDI接口
1路3G-SDI接口，最高支持1080P60输出

HDMI接口
1路HDMI接口，最高支持4KP30输出

HD BaseT接口（选配）
1路HD BaseT接口（选配），最高支持4KP30输出

音频接口
1路LINE IN

本地存储
TF卡，最大64G

控制接口
1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT

红外透传
1路红外信号透传输出接口