


1080P60无线高清云台摄像机

AMC-G320WEV2



功能特性

- 1/2.8英寸214万像素CMOS传感器，支持全高清1080P60视频输出；
- 支持H.265/H.264网络视频编码；
- 20倍光学变焦；
- 内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米；
- 内置锂电池组，使用时间超过6小时；
- 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- 支持1路音频输入；
- 配多功能IR遥控器；
- 高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳。

技术参数

镜头参数	无线	一般规范
图像传感器 1/2.8 英寸CMOS，214 万像素 焦距 f=5.2 mm ~ 98mm 光圈 F1.5 ~ F3.0 光学变焦 20倍 数字变焦 12倍 水平视场角 62.6° ~ 4.7° 聚焦系统 自动、手动、一键触发、PTZ 触发 曝光控制 自动、手动、快门优先、光圈优先、智能 快门速度 1/30 ~ 1/10,000秒 增益 自动、手动 白平衡 自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪 数字降噪 2D、3D 背光补偿 支持 宽动态 支持	频率范围 5.15 ~ 5.35GHz，5.425 ~ 5.725GHz 及5.745 ~ 5.850GHz 天线方式 2*2 MIMO Beamforming 信道带宽 20/40MHz 信道宽度选择 传输速率 最高300Mbps 传输距离 200米（如需传输更远距离，可搭配更高增益天线） 工作协议 802.11a/n	电源 50 ~ 60Hz，DC12V，< 30W 工作温度 0°C ~ 40°C 存储温度 -20°C ~ +60°C 尺寸(L×W×H) 176mm×167mm×189mm 重量 < 1.7kg
云台		
		水平 -170° ~ +170°，0.1° ~ 120°/秒 垂直 -30° ~ +90°，0.1° ~ 90°/秒 预置位 256个
电池		
		电池模组内置 5200mAH 可充电锂电池组 电池使用时间 >6 小时
接口		
网络 10M/100M 自适应以太网接口 最高支持1080P60 视频格式：H.265/H.264 音频压缩：AAC 网络协议： HTTP/TCP/UDP/RTSP/RTMP/ ONVIF	音频接口 1 路LINE IN	