


1080P60全接口云台摄像机

AMC-G320/G312


1080P60


20/12倍
光学变焦



- ① USB3.0

② HDMI接口

③ TF卡槽

④ 3G-SDI接口

⑤ 音频输入
- ⑥ 网络接口

⑦ RS-232 IN

⑧ RS-232 OUT

⑨ 电源接口

功能特性

- 1/2.8英寸214万像素高清CMOS传感器；
- 20倍/12倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频；
- 同时支持SDI、HDMI、网络 and USB 3.0视频输出；
- USB3.0支持UVC、UAC协议；
- USB3.0支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P30；
- RS-232 IN、RS-232 IN OUT，支持菊花链；
- 支持双码流；
- 网络支持H.264/H.265编码，最高可达1080P60；
- 支持两种供电方式，POE(可选) 供电或适配器供电。

技术参数

镜头参数		一般规范	
AMC-G320	AMC-G312	控制协议 VISCA 并支持菊花链、 PELCO-P、PELCO-D	
焦距 f=4.7mm ~ 94mm	焦距 f=3.9mm ~ 46.8mm	电源 DC12V, < 15W	
光圈 F1.6 ~ F3.5	光圈 F1.6 ~ F2.8	工作温度 0°C ~ +40°C	
变焦 20倍光学变焦	变焦 12倍光学变焦	存储温度 -20°C ~ +60°C	
水平视场角 59.5° ~ 2.9°	水平视场角 72.5° ~ 6.3°	尺寸(L×W×H) 176mm × 137mm × 171mm	
镜头其他参数		机身重量 ≤1.2kg	
图像传感器 1/2.8英寸CMOS, 214万像素		云台	
数字变焦 16倍		水平范围 -170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒	
聚焦系统 自动、手动、一键触发、PTZ触发		垂直范围 -30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒	
快门速度 1/50 ~ 1/10,000秒		倒装 支持	
增益 自动、手动		预置位 256个	
白平衡 自动、手动、一键白平衡、自动跟踪、静态色温		接口	
背光补偿 支持		网络 1路RJ-45, 10M/100M自适应以太网口, 可选POE; 1、视频格式: H.264/H.265: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25 2、网络协议: ONVIF/RTSP/RTMP/SRT /TCP/UDP/RTMPS/GB28181; 3、音频压缩: AAC、G.711; 4、支持多码流	3G-SDI接口 1路3G-SDI, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25 HDMI接口 1路HDMI: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25 音频接口 1路LINE IN, 3.5mm音频接口 控制接口 1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT/RS-485 存储接口 最大支持256G
宽动态 支持		USB 3.0 1、UVC支持UVC1.1协议; 2、UVC 视频格式支持: H.264/H.265/MJPEG: 最高输出1080P60; YUY2/NV12格式: 最高输出1080P30; 3、UAC 音频格式PCM。	
曝光控制 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先			
信噪比 ≥50dB			