


# 4K USB3.0云台摄像机

## AMC-G403



- ① USB3.0
- ② 音频输入
- ③ 网络接口
- ④ 电源接口

### 功能特性

- 1/2.8英寸846万像素高清CMOS传感器;
- 3倍无损变焦支持4K视频输出, 6倍无损变焦支持1080P视频输出, 9倍无损变焦支持720P视频输出, 最大水平视场角可达81.4°;
- USB3.0最高支持4K高清画面;
- USB3.0支持UVC/UAC协议;
- 网络支持H.264/H.265编码;
- 同时支持网络和USB3.0视频输出接口;
- 支持双码流。

### 技术参数

#### 镜头参数

**图像传感器**  
1/2.8英寸CMOS, 846万像素

**焦距**  
f=3.3mm ~ 9.7mm

**光圈**  
F2 ~ F3.7

**水平视场角**  
81.4° ~ 31.3°

**光学变焦**  
3倍

**数字变焦**  
5倍

**聚焦系统**  
自动、手动、一键触发、PTZ触发

**最低照度**  
1.0Lux(彩色)

**快门速度**  
1/50 ~ 1/10,000秒

**增益**  
自动、手动

**白平衡**  
自动、手动、一键触发、自动跟踪、指定色温

**背光补偿**  
支持

**宽动态**  
支持

**曝光控制**  
自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先

**信噪比**  
≥50dB

#### 一般规范

**电源**  
DC12V, <12W

**工作温度**  
0°C ~ +40°C

**存储温度**  
-20°C ~ +60°C

**尺寸(L×W×H)**  
176mm × 137mm × 171mm

**机身重量**  
≤1.2kg

#### 云台

**水平**  
-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒

**垂直**  
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒

**倒装**  
支持

**预置位**  
256个

#### 接口

##### 网络

1路RJ-45: 10M/100M自适应以太网口;

1、视频格式:  
H.264/H.265: 4K P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25

2、网络协议:  
ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/UDP/RTMP5/GB28181

3、音频压缩: AAC、G.711

4、支持多码流

##### USB

1路USB3.0:  
1、UVC支持UVC1.1协议  
2、UVC视频格式:  
H.264/H.265/MJPEG: 4K P30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25  
YUY2/NV12: 1080P30/P25, 720P30/P25

3、UAC音频格式PCM

**音频接口**  
1路LINE IN, 3.5mm音频接口