

1080P60智能云台摄像机


AMC-(N)G330P/(N)G320P



NDI HX3
SRT



AMC-G330P/G320P
AMC-NG330P/NG320P(NDI HX3)



- 1

USB3.0
- 2

HDMI接口
- 3

3G-SDI接口
- 4

音频输入
- 5

网口

6

RS-232 IN

7

RS-485/422

8

电源接口

功能特性

- 可选20倍/30倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频，支持59.94/29.97帧率；
- 紧凑小巧的外观设计，显著的Tally灯辅助提示；
- 支持演讲者跟踪，且一键切换跟踪目标；
- 支持跟踪目标的全身、半身、特写画面比例选择；
- 网络接口支持丰富的传输协议SRT、ONVIF、RTMP5、VISCA、VISCA OVER IP；
- 支持NDI|HX3，WEB UI；
- 同时支持3G-SDI、HDMI、网络和USB3.0视频输出接口，标配POE供电；
- 摄像机支持多种控制接口RS-232 IN，RS-485/422；
- 可适用于教室、礼堂、报告厅、音乐厅、电视剧拍摄等大场景。

技术参数

镜头参数		一般规范	
AMC-(N)G330P	AMC-(N)G320P	控制协议	工作温度
焦距 f=5.2mm ~ 156mm	焦距 f=4.7mm ~ 94mm	VISCA	0°C ~ +40°C
光圈 F1.6 ~ F5	光圈 F1.6 ~ F3.5	功耗	存储温度
光学变焦 30倍	光学变焦 20倍	< 15W	-20°C ~ +60°C
水平视场角 56.5° ~ 2°	水平视场角 59.5° ~ 2.9°	尺寸(L×W×H)	
		176mm×137mm×171mm	
		机身重量	
		≤1.2kg	
镜头其他参数		云台	
图像传感器 1/2.8英寸 CMOS，214万像素	最低照度 50 Lux	水平范围 -170° ~ +170°，0.1° ~ 120°/秒	
数字变焦 16倍	快门速度 1/50-1/10,000秒	垂直范围 -30° ~ +90°，0.1° ~ 90°/秒	
聚焦系统 自动、手动、一键触发、PTZ 触发	曝光控制 自动、手动、快门优先、 光圈优先、亮度优先	倒装 支持	
增益 自动、手动	信噪比 ≥50dB	预置位 256个（网络）	
白平衡 自动、手动、一键触发、静态色温			
接口			
SDI 1路3G-SDI，可输出音频 1080P60/P59.94/P50/P30/ P29.97/P25； 720P60/P59.94/P50	HDMI 1路HDMI，可输出音频 1080P60/ P59.94/P50/P30/ P29.97/P25； 720P60/ P59.94/P50	音频接口 1路LINE IN，3.5mm音频接口	
USB 1路USB3.0 Type-B，支持音频输出UAC USB3.0兼容USB2.0： 1、UVC支持UVC1.1协议； 2、UVC 视频格式支持： H.264/H.265/MJPEG： 最高可输出1080P60； YUY2/NV12： 最高可输出1080P30	网络 10M/100M RJ-45，支持POE 1、视频格：H.264/H.265； 2、最高输出1080P60 3、网络协议： ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/ UDP/RTMP5/VISCA/VISCA OVER IP； 4、音频压缩：AAC、G.711； 5、支持多码流； 6、支持NDI HX3； 7、支持Web UI	控制接口 1路RS-232，1路RS-485/422	
		电源接口 DC12V	
		遥控接口 红外遥控器	
		提示接口 支持红、绿双色Tally灯	